

Odstranění migrační překážky

ID opatření	7
Druh opatření	Jezy
Typ opatření	Odstranění migrační překážky
Detailní typ opatření	

Popis opatření	Některé jezy nebo další objekty v toku, které již pozbyly původní účel, je možné odstranit zcela bez náhrady. Takové řešení je nejvíce ekologickou možností zprůchodnění vodních toků a mělo by být zvažováno vždy jako první varianta. V daném místě pak je nutné většinou provést stabilizaci dna a případně břehů pomocí nízkého kamenného prahu
-----------------------	---

Technické parametry	Dojde k úplnému odstranění původní stavby a pouze stabilizaci dna, případně břehů pomocí rovnaniny.
----------------------------	---

Kombinace s dalšími typy opatření	Na balvanitý skluz mohou navazovat další opatření na vodních tocích - úprava koryta, revitalizace vodního toku, renaturace nebo propustek.
--	--

Přínosy	Vliv na vodní režim	0	20	40	60	80	100
	Protierozní ochrana	0	20	40	60	80	100
	Ekologické přínosy	0	20	40	60	80	100
	Vliv na HMF	0	20	40	60	80	100
	Ideální řešení migrační průchodnosti v místech, kde původní objekt již ztratil účel.						

Odstranění migrační překážky

Fotodokumentace příkladů realizací



Rolava, stupeň Nejdek, původní stav a po realizaci



Teplá pod Bečovem, původní stav a stav po realizaci



Liboc, části původní stavby ponechány pro stabilizaci koryta

Odstranění migrační překážky

Podmínky a rizika realizace

Vyřešení majetkoprávních vztahů.

Zajištění údržby opatření.

Zajištění minimálního zůstatkového průtoku. Neovlivnění možnosti odběru povrchových vod pro ostatní uživatele.

Ovlivnění průchodu povodňové vlny.

Zabezpečení stavby - rizikopovodňových událostí v průběhu realizace.

Zabezpečení proti plávi.